



LCIE

LICENCE



LCIE N° : NF089PERF3_1357

Titulaire :

License Holder:

ATLANTIC - INDUSTRIE

BP 65 - Rue Monge ; 85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX - France

Site de fabrication :

Factory:

ATLANTIC - INDUSTRIE (0344ED)

BP 65 - Rue Monge ; 85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX - France

Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (C.I.C.E.) – Site de Fontaine (1523ED)

255 rue de l'Aéroparc ; 90150 FONTAINE - France

Produit :

Product:

Chauffe-eau thermodynamique à accumulation : Air Extérieur

Storage water heater with electrically driven compressor : Outside air

Marque commerciale (s'il y a lieu) :

Trade mark (if any):

THERMOR

Modèle, type, référence :

Model, type, reference:

Gamme CETHI SPLIT V2

AEROMAX SPLIT 2 270 L

Caractéristiques principales :

Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :

Additional information:

/

Le produit est conforme à :

The product is in conformity with:

EN 60335-1:2002 +A1:2004 +A11:2004 +A12:2006 +A2:2006 +A13:2008 +A14:2010 +A15:2011

EN 60335-2-21:2003 +A1:2005 +A2:2008

EN 60335-2-40:2003 +A11:2004 +A12:2005 +A1:2006 +A2:2009 +A13:2012

EN 62233:2008

CDC LCIE N° 103-15/C:2018

Documents pris en compte :

Relevant documents:

Rapport(s) d'essai(s) / Test report(s) n°

NF/ED 019 CHOD 19 002

NF/ED 019 CHODAPT 19 003

Annule et remplace (s'il y a lieu) :

Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License NF089PERF3_1014 du/of 22/02/2017.

Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

Ajout de composant(s)/addition of components

Changement de raison sociale de l'usine / Change of name of a factory

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 16/10/2019

Date de fin de validité / Expiry date :


La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Didier BOURGES

Responsable des Opérations Certification / Manager of

Certification Operations



Accréditation

N° 5-0014

Portée disponible sur
www.cofrac.fr

LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques

Une société de Bureau Veritas

Page 1 sur 3

33 Avenue du Général Leclerc

92260 Fontenay-aux-Roses

FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license

NF089PERF3_1357

Produit / Product	Chauffe-eau thermodynamique à accumulation – Air extérieur / <i>Storage water heater with electrically driven compressor – Outside Air</i>
Référence / Reference	AEROMAX SPLIT 2 270 L
Marque commerciale / Trademark	THERMOR
Capacité de stockage nominale / <i>Nominal storage capacity Vn (l)</i>	270
Puissance max / Max power Input P (W)	2900
Tension / Voltage U (V)	230
Fréquence / Frequency F (Hz)	50
Classe / Class	I
Degré IP / IP degree	11B
Element chauffant / heating <i>Element</i>	Stéatite / Ceramic
Dénomination / denomination	Vertical sur socle / Vertical on base
Pression / Pressure (MPa)	0,6

Annexe de la licence / Annex of license NF089PERF3_1357

Capacité de stockage / Storage volume V_m (l)	271,7
Profil de soutirage / Load profile	XL
Charge thermique de l'appoint électrique / Thermal load of the electric back-up (W/cm²)	3,7
Enclenchement de l'appoint électrique / Switching on the electric back-up	Non
Puissance des auxiliaires (RT 2012) / Auxiliaries power (RT 2012) P_{aux} (W)	0
Catégorie / Category	3*

COP à 7°C / COP at 7°C	3,29
Efficacité énergétique / Energy efficiency η_{wh} (%)	137
Volume d'eau mitigée à 40°C / Volume of mixed water at 40°C V_{40} (l)	335
Température d'eau chaude de référence / Reference hot water temperature θ'_{WH} (°C)	53,4
Puissance absorbée en régime stabilisé / Standby power input P_{es} (kW)	0,039
Durée de mise en température / Heating up time t_h (h.min)	04:26